

Super Receiver

PRF-275-19



Pariston asentaminen pantaan

Käytä ristipää ruuvimeisseliä irrottaaksesi ruuvit ja paristokotelon kannen. Asenna 9-voltin alkali paristo paikoilleen ja kierrä ruuveilla paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Pannan käyttöönotto

Pannan ärsykkeen voimakkuutta voit vaihtaa koirallesi sopivaksi kytkimen avulla. Poista varovasti pienellä kolikolla kytkimen kansi. Paina kytkintä niin kauan kunnes punainen LED-valo syttyy, vapauta kytkin tämän jälkeen. LED valo ilmoittaa välähdyksillä sen hetkisen voimakkuuden. Jos haluat nostaa voimakkuutta, paina kytkintä vähintään viiden sekunnin ajan, jolloin voimakkuus kasvaa yhden tason. Kun olet valinnut haluamasi tason, asenna kytkimen kansi takaisin.



Ärsykkeen tasonsäätö kytkin



PANNAN LED VALOT

Taso 1	Ei ärsykettä pelkkä ääni	1 välähdys
Taso 2	Ääni ja matala ärsyke	2 välähdystä
Taso 3	Ääni ja keskivahva ärsyke	3 välähdystä
Taso 4	Ääni ja vahva ärsyke	4 välähdystä
Taso 5	Ääni ja suuri ärsyke	5 välähdystä
Vaihda Paristo		välähtää 4-5 sekunnin välein